

RUXX OIL >>>

5W-30 SN/CF FULLY SYNTHETIC



ПРИМЕНЕНИЕ:

Полностью синтетическое (100%) моторное масло, разработанное на основе базовых масел высочайшего качества, действие которых усилено с помощью уникального пакета присадок. Рекомендовано к использованию в современных бензиновых и дизельных двигателях, в том числе с турбонаддувом. Подходит для двигателей, оснащённых системой снижения вредных выбросов (EGR).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Обеспечивает превосходную производительность при сохранении в чистоте поршней, турбокомпрессоров и минимальное образование осадка. Создаёт стабильную масляную пленку при холодном запуске и сохраняет ее при высоких температурах в различных эксплуатационных условиях.

Отвечает требованиям ведущих европейских, японских и корейских производителей автомобилей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДИКИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость при 100°C	D 445	Cst	13,28
Вязкость при 40°C	D 445	Cst	79,2
Динамическая вязкость при -30°C	D 5293	CP	6300
Индекс вязкости	D 2270		170
Класс SAE			5W-30
Температура вспышки COC	D 92	°C	236
Температура застывания	D 97		
Щелочное число	D 2896	мг КОН/г	7,8

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:

API SN/CF
ACEA A3/B4-08



СООТВЕТСВИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

- * BMW Longlife-04
- * MB-Approval 226. 5
- * MB-Approval 229. 31/51/52
- * Porsche A40 PSA B71 2290
- * RN0700/RN0710
- * VW 502 00/505 01
- * GM-LL-B-025
- * Dexos 2