RUXX OIL

5W-40 SLICF ULTRA

ПРИМЕНЕНИЕ:

Полусинтетическое моторное масло для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовых автомобилей, требующих применения смазочных материалов классификации API SL/CF.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Защищает двигатель от коррозии, нагара, отложений и износа деталей. Обладает энергосберегающими свойствами, отличной термостабильностью и устойчивостью к окислению. Отвечает требованиям ведущих европейских, японских и корейских производителей автомобилей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДИКИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость при 100°C	D 445	Cst	14.4
Вязкость при 40°C	D 445	Cst	87.5
Индекс вязкости	D 2270		162
Класс SAE			5w-40
Температура вспышки	D 92	°C	215
Температура застывания	D 97		-36
Щелочное число	D 2896		8
Цвет по стандарту	D 1500		<2,5

Упаковка: 1л / 4л

Продукт имеет допуски/соответствует спецификациям/продуктам

*ACEA A3/B3, A5/B5
*MB 229. 1
*VW 501.01/505.00
*MB 229.3/229.5